

HUSKY PRO

I VÅTT OCH TORRT



Nothing escapes it
HUSKY 



pro200

NORCARE

Städlösningar för ett Renare hem

Norcare Living Quality AB. Box 126. 662 23 Åmål.
Tel: 0532-135 35. E-post: info@norcare.se. www.norcare.se

HUSKY Pro200

Husky pro-serien centraldammsugare är utvecklade för de riktigt tuffa jobben. Mycket tid och arbete har lagts för att nå absolut bästa pålitlighet och prestanda. Husky Pro200 är konstruerad för både våt- och torrstädning.



HUSKY Pro200

Passar för stora anläggningar med höga lyfthöjder samt där långa sugledning och många suguttag används. Såsom lättare industri, lantbruk och kommunala anläggningar. Kort sagt där städskraft alltid är nödvändigt.

Med Pro200 kommer Du aldrig lida brist på sugkraft. Med en sugkapacitet på hela 1100 AirWatt och 52 kPa i vakuüm kan man klara lyfthöjder som tidigare inte var möjligt, över 5 m. Den har ny och robustare konstruktion med nya och kraftigare motorer samt bättre dammfiltrering.

För bästa tillförlitlighet levereras Pro200 med styrelektronik av bästa industrikvalité. Mjukstart, fränslagsfördröjning och IPM-informationsdiod är standard.


Husky Pro200 har inbyggd flottör och kan därför suga både fast och flytande material. Alla delar i metall som kan komma i kontakt med vatten är tillverkade av rostfritt stål.

Vid användning i hem och villa miljö gäller 5 års garanti. I kommersiell miljö gäller andra villkor.

Den stora dammbehållaren har fått nya och kraftigare behållarlåsningar. Stora handtag gör tömningen enklare. Dammbehållaren rymmer hela 43L skräp/vätska. Pro200 kan användas både med eller utan dammfilterpåse (DP-186).
Levereras med ett nytt antibakteriellt dammfilter av Silpure som dessutom är tvättbart.



HUSKY pro serien
Effektivare städning i vått & torrt!



Passar till: Alla användningsområden med höga lyfthöjder och långa rörledningar.

Placering: Kan monteras varmt som Kallt (ej utomhus). OBS vid våtstädning får maskinen inte användas i minusgrader.

Lämpliga slanglängder: 9 - 15m.

Max rekommenderad rörlängd: ca +100m (från maskin till det suguttag som är placerat längst bort).

Anslutningsdiameter: Sug & frånluftsanslutning = 50,8mm.

Antal suguttag: 1 - 15st.



Tekniska data

Model	Motoreffekt (240 volt)	Motorer / Airwatt	Motortyp	Max vakuüm	Max luft flöde	Ljudnivå	Damm behållare	Flottör	Damm påse	Storlek i cm	Vikt
pro 200	2950 Watt	2 / 1100	3 steg By-Pass	52 kPa	50 l/s	68 dB	45 L	Ja	30 L	89 x 47	20 Kg