

SC DUO 6P & 7P

Stationär 2-pump högtryckstvätt- anläggning för krävande rengöring



Innovativ kåpa av hårt skum*. Robust och ljuddämpande lättviktskåpa som är enkel att montera av. Godkänd för användning inom livsmedelsindustrin.

Enkel och intuitiv användning. Endast en på/av knapp.

Lätt åtkomst till motorpumpenheten. Kåpan tas snabbt och enkelt av utan verktyg.

Vibrationsdämpande fötter.



* EPP = Ekspanderet polypropylen



Lämplig till:

- Bygg/anläggning
- Livsmedelsindustri och läkemedelsindustri
- Detaljhandel och uthyrning
- Lantbruk
- Verkstäder

Optimal rengöringseffekt

SC DUO-modellerna 6P och 7P har förbättrad prestanda jämfört med andra 2-pump-kallvattentvättar. Med högre arbetstryck och ökad vattenmängd klarar de även de mest krävande rengöringsuppgifter snabbt och lätt.

Flexibelt system som kan användas av en eller flera användare som arbetar samtidigt. Rengöringseffekten är optimerad med en robust motorpumpenhet med 4 kolvar och matarvattnet kan vara kallt eller varmt upp till 80°C.

SC DUO 6P och 7P är utformade för krävande rengöring och idealiska för användning i mjölkrum och svinstall. Även perfekt till processutrustning, transportörer och tankar inom livs-, och läkemedelsindustrin. Andra användningsområden är bland annat rengöring av fartygsdäck och produktionsutrustning inom industrin. Tar också bort olja och fet smuts, tack vare möjligheten med varmt matarvatten och dubbel rengöringsmedelsdosering.

Konstruerad till över 6 timmars användning per dag. Varje modell kan skräddarsys för att passa till det aktuella rengöringsbehovet, vilket hjälper till att hålla nere de totala kostnaderna.

Hög kvalitet

- NA6- och C3-motorpumpenheter i hög kvalitet med mässingtoppstycke
- 1450 varv/min, 4 keramiska kolvar och dubbla rullager
- Arbetstryck på upp till 180 bar
- Vattenmängd på upp till 3220 liter/tim.
- 70-80°C varmt matarvatten ger optimal rengöringseffekt

Innovativ kåpa av skumskivor

- Nyutvecklad kåpa av hårt skum* – godkänd för användning inom livsmedelsindustrin – minskar samtidigt ljudnivån
- Påmonterad, pulverlackad stålram

Kan skräddarsys och är kostnadseffektiv


- Välj en basmodell eller en med många funktioner och uppnå en minskning av de totala kostnaderna
- Extrautrustning omfattar rostfri stålram och kåpa, högtrycksinjektor, fjärrkontroll, säkerhetsbrytare vid låg vattentillgång och tillbehörshållare
- Extrautrustning som uppfyller EU-standard EN 1717: Vattentank med flottörventil eller BA-ventil (backventil)




Förvaring av tillbehör.



Extern vattentank med kapacitet för upp till 40 liter/min. (Tillbehör).



Kåpan kan snabbt monteras av för enkel tillgång till motorpumpenheten.



Pumpens oljetank har oljenivåglas.

* EPP = Expanderad polypropylen

Speciellt utformad för just era rengöringsbehov

- Flexibel: 2-pumpsanläggning för 1 eller 2 användare. Mer produktiv: Ökat arbetstryck och vattenmängd ger snabbare rengöring
- Max. rengöringseffekt: Matarvatten från 70°C (vattentank med flottörventil) upp till 80°C (direkt vattenanslutning)
- Många varianter: Kan skräddarsys med extrautrustning för den aktuella rengöringsuppgiften
- Innovativ kåpa av hårt skum: Godkänd för användning inom livsmedelsindustrin
- Robust: Påmonterad pulverlackad stålram
- Bekväm: Intelligent start/stopp-funktion för motorpumpenheten minskar slitaget på pumpdelarna
- Tidsbesparande underhåll: Lätt åtkomst till motorpumpenheten och andra vitala delar



TEKNISKA DATA

	SC DUO 6P-170/3220	SC DUO 7P-180/2400
Pumptryck (bar/Mpa)	170/17	180/18
Rengöringskraft (kg)	15,8	12,1
Vattenmängd, lågtryck/högtryck (l/h)	3220/3000	2400/2240
Max. temp. på tilgangsvand - Direkte (°C)	80	80
Max. matarvattentemperatur - med vattentank (°C)	70	70
Antal pumpar (st)	2	2
Pump (RPM)	1450	1450
Mått, L x B x H (mm)	355x860x1000	355x860x1000
Vikt (kg)	180	160
Effekt (kW)	18,0	16,4
Spänning/fas/frekvens/förbrukning (V/~Hz/A)	400/3/50/32*	400/3/50/27*
Elkabel, längd (m)	5	5
Munstycksstorlek	.0900	.0640
Egenskaper:		
Kolvar, typ / antal (st)	Keramiska / 4	Keramiska / 4
Automatisk start/stopp	•	•
Tidräknare	•	•
Varningslampa för service	•	•
Standardutrustning:		
Ergo kabling	1603101	1603101
Ingående vattenkoppling	1602945	1602945
Artikelnummer:		
	107340600	107340620

* Andra spänningsvarianter finns att tillgå.