


LOGLIFE matt



green-Effective® Mycket effektiv, matt golvpölish

■ Miljöeffektiv prestanda med miljöeffektiv produktdesign

Användar- och miljösäkerhet med högsta rengöringseffekt



- Utvecklad för att uppfylla kraven i österrikiska Ecolabel
- Fullständigt uteslutande av giftiga och skadliga material
- Överträffar andra produkter vid lägre användningskoncentration

Hållbar utveckling och produktion



EMAS:

- Kontinuerlig förbättring av miljöprestanda
- Årlig hållbarhetsredovisning
- Energi- och vattenhantering
- Social rättvisa



DIN ISO 14001:

- Kontinuerliga förbättringar för att minska avfall och CO₂-utsläpp samt besparing av energi, vatten- och materialförbrukning



DIN ISO 50001:

- Kontinuerlig förbättring av energihantering: prestanda, effektivitet, säkerhet, användning och konsumtion.



A.I.S.E. - Charter:

- Säker och hållbar tillverkning av rengöringsprodukter



DIN ISO 9001:

- Kontinuerlig förbättring av hanteringsprocesser och kundnöjdhet
- Etablerat kvalitetshanteringsystem i produktutveckling och produktion

Intensiv användning av förnybara resurser - kontinuerlig ökning av återanvändningsandelen



- Produktion med omfattande användning av förnybara råvaror och energi med hjälp av 100 % vattenkraft, solenergi och jordvärme
- Aktiv vattenhantering upprätthåller egen färsk- och avloppsvattenrening

Ingredienser

För innehållsförteckning se säkerhetsdatabladet

Traditionell tysk kvalitet - driver din hållbara affärsutveckling



- Mer än 30 år som föregångare inom hållbar produktutveckling
- Smarta hygienlösningar säkerställer lönsam tillväxt
- Betrott varumärke

Professionell användarutbildning och support på plats för hållbara hygienlösningar



- Omfattande kunskapsöverföring genom kvalificerade rengöringskonsulter
- Anpassade hygienplaner och rengöringsrekommendationer optimerar din verksamhet och rengöringsrutiner
- Ökat servicevärde och stärkt företagsrykte



LONGLIFE matt



Mycket effektiv, matt golvpölish

■ Motståndskraftig ■ Matt finish ■ Högkvalitativt vårdsskydd

Produktprofil

- LONGLIFE matt är en högpresterande dispersion som ger utmärkt resultat.
- LONGLIFE matt är också ett högkvalitativt vårdsskydd för naturligt trägolv, där medlet bildar ett resistent skyddsskikt för att förlänga golvbeläggningens livslängd.
- LONGLIFE matt ger enastående hållbarhet motstånd tack vare specialutvecklad teknik.
- Användningen av särskilda polymer förhindrar att skyddsfilmerna grumlas efter underhållsrengöring.
- Produkten bevarar ytan och fördröjar en förnyelse med omfattande slipning.
- Tack vare en mycket bra alkohol, desinfektionsresistans samt glidmotstånd är LONGLIFE matt särskilt lämpad att användas på vårdinrättningar och där det krävs en matt finish. Glidmotståndet är certifierat i enlighet med DIN 18032-2.
- Den skyddande filmen som ges av LONGLIFE matt ger enastående motstånd samtidigt som den har mycket elastiska egenskaper och fenomenal vidhäftning på alla golvtyper.
- Dess särskilda egenskaper gör att LONGLIFE matt även kan användas på linoleumgolv som fortfarande är fuktiga. Det går att förnya skyddsfilmerna utan att höja glansnivån signifikant.
- Den här produkten fungerar idealiskt i ett system med LINAX complete som enkelt tar bort LONGLIFE matt-polymerfilmer.
- Genom att helt avstå från farliga ingredienser som zink, TBEP, parfym och flourerade utflytningsmedel tar LONGLIFE matt ansvar för framtida generationer.

Användning och dosering



Dosera i förhållande till användningsområde. Följ anvisningarna nedan.



Omskakas före användning.



Förberedelse av golvet:



Initial behandling: applicera 2-3 tunna och likformade skikt. Torktid mellan applikationerna minst 30 min.



Större ytor: arbeta i sektioner och applicera vått i vått. Användning: ung. 2 L / 100 m².



Mindre reparationer: ta bort lätta repor med spjettrengöringsmetoden och en höghastighetsmaskin med röd rondell.



Optriskning af plejefilmen på et trægulv: Spreja på golvet och behandla med enkelskivmaskin och en vanlig blå dyna.

Användningsområde

- LONGLIFE matt kan användas på alla beläggningsbara golv, särskilt elastiska golv av PVC, linoleum, naturgummi och andra speciella syntetmaterial.
- Det kan även appliceras på oljat och lackerat trä som ek, bok och gran samt på massiva och behandlade parkettgolv.
- Rekommenderas särskilt för högtrafikerade områden, t.ex. sjukhus, vårdhem, hälsokliniker o.s.v. där det krävs halvmatt beläggning med hög hållbarhet och högt glidmotstånd.
- Får inte användas på polerade stengolv, stengodsplattor samt på oförseglat trä.
- Det kan också användas för golvbeläggningar som har grundats med TIMBER natura.

Produktsäkerhet, förvaring och miljöanvisningar

Säkerhet: Endast för yrkesmässigt bruk. Blanda inte med andra produkter. Prova i förväg materialets tålighet på ett diskret ställe. För mer information, se säkerhetsdatablad.

Förvaring: Förvara i rumstemperatur i originalförpackningen. Lagrings- och transporttemperaturen för LONGLIFE-mattan får inte överstiga 30°C. Frostkänslig.

Miljö: Lämna bara in helt tom förpackning till återvinning. Rätt dosering sparar pengar och minimerar miljöpåverkan.

Försäljningsenheter

Ordernr. 714289 2 x 5 L

Din betrodda partner på plats

pH-värde

