

PRODUKT DATABLAD



Golvrengöring - Underhållsrengöringsmedel

Wetrok Ecofloor

Miljömärkt underhållsrengöringsmedel för golv - effektivt och mångsidigt





Wetrok Ecofloor



pH-värde (koncentrat): 9.5–10.5

Viktiga ingredienser:

Tensider, Tvål, Doftämnen, Färgämnen, Konserveringsmedel

Doseringsrekommendation:

 **Daglig rengöring**
0,05 l–0,1 l/10 l

METHODS
finder



ANVÄNDNING

- miljömärkt underhållsrengöringsmedel av tvättbara ytor och golv (PVC, natur- och konststen, klinker, asfalt, linoleum, naturgummi m.m.)
- mycket mångsidigt underhållsrengöringsmedel

EGENSKAPER

- lågskummande
- svagt alkaliskt
- lösningsmedelsfritt
- parfumerat
- lämpar sig för antistatiska golv
- uppfyller kraven enligt DIN 18032
- biologiskt lätt nedbrytbart

REKOMMENDERAD ANVÄNDNINGSMETOD

Fukttorkning (manuell, hink)

Fukta duken med brukslösning, vrid ur ordentligt. Fukttorka ytan.

Skursugning, i ett steg

Fyll på brukslösning i renvattentanken. Avlägsna lös smuts, torka/torrdammsug för att binda damm. Skursug golvbeläggningen grundligt med kombiskurmaskin och lämplig rondell/borste.

Våttorkning, i ett steg

Avlägsna lös smuts (t.ex. torka/torrdammsug för att binda damm). Blöt moppen med brukslösning, pressa ur ordentligt eller använd förfuktad mopp. Våttorka golvbeläggningen.

FÖRVARING

Förvara i originalbehållaren vid 15–25 °C och skyddat mot solljus. Behållaren ska vara stängd mellan användningstillfällena.

Hållbarhet (öppnad): 24 Månader

Wetrok AG kan inte ta något ansvar för skador som uppkommit till följd av felaktig användning. Särskilda rengörings- och skötselråd från golvtilverkaren ska följas.