



Gosafe TOPP-POLISH

Slitstark polerbar topppolish för alla golv i miljöer med hårt slitage. Ger en vacker, högglossig och stark slityta. Kan högvarvspoleras. Kombinerar med grundpolish på porösa-/ slitna golv. Fantastiskt lätt att stryka ut. Torkar mycket snabbt. God resistens mot alkali och alkoholbaserade desinfektionsmedel.

Artikelnummer

161423 (5 liter)

pH-värde

Ca 9 i konzentrat

Användningsytor



Användningssätt



Gipeco[®]
SMART CLEANTECH



pH-värde

Ca 9 i konzentrat.

Varuinformation/Skyddsföreskrifter

Se säkerhetsdatablad

Lagring

Lagras svalt eller i rumstemperatur.
Tål ej frost. Lagringsstabiliteten i obruten förpackning är minst 2 år

Transportförpackning

3x5 liter i kartong

ADR

Ej klassad

Artikelnummer

161423 (5 liter)

2024-11-06

Gosafe TOPP-POLISH

Exceptionellt slitstark och säker golvpolsk som har hög glans. God resistens mot alkali och alkoholbaserade desinfektionsmedel.

Avsedd som toppolish för ytbehandling av alla golv i miljöer med hårt slitage. Kan högvarvspoleras – suveräna poleringsegenskaper.

Produktegenskaper

Gosafe är en säker golvpolsk som ger en vacker, högglossig och exceptionellt stark slityta med mycket goda underhållsegenskaper. Fantastiskt lätt att stryka ut. Kan högvarvspoleras – suveräna poleringsegenskaper. Ger Wet-Look effekt vid polering med High Speedmaskin, minst 1500 rpm. Filmbildningstiden är kort, torkar snabbt. Gosafe har god resistens mot alkali och alkoholbaserade desinfektionsmedel. Kan avlägsnas med Gipeco polishbort Goaway eller Dipex.

Dosering

Outspädd.

Bruksanvisning

Rengör golvet noggrant före polishbehandling. Använd Gipeco Polishbort Goaway eller Dipex. De golv som kräver grundbehandling eller porfyllning bör behandlas med Gipeco Grundpolish Baseon eller Porfyllare Lino innan Gosafe påförs golvet. Lägg ut Gosafe i 2-3 tunna lager jämt fördelat över golvytan. Ju fler lager dess blankare yta. Låt golvytan torka minst 2 timmar mellan strykningarna. Ytan är "gåtorr" efter ca 30 minuter.

Anmärkning

För bästa resultat, följ alltid anvisningar enligt separata behandlingsblad för respektive golvmaterial.

Observera att hållbarhetstiden i bruten förpackning är max 3 månader.

