

HD 9/100-4 CAGE ADV

Avlägsnar den mest envisa smuts: den mångsidiga HD 9/100-4 Cage Adv ultrahögtryckstvätten med en UHP pistol, 1000 bars arbetstryck och en låg vattenkonsumtion på 900 l/h.



Beställningsnummer 1.812-002.0


- Tryckavlastningsventil som gör arbetet lätt och bekvämt
- Boosterpump (tillval)
- Vattenbristskydd som standard

Tekniska data		
EAN-kod		4054278303154
Arbetstryck	bar / MPa	1000 / 100
Flödeshastighet	l/h	978
Inloppstemperatur	°C	45
Bränsle		Elektrisk
Motoreffekt	kW	30
Nätspänning	Ph / V / Hz	3 / 380 / 415 / 50
Pump typ		Vevaxel
Vikt utan tillbehör	kg	385
Vikt (med tillbehör)	kg	376,5
Vikt inkl. förpackning	kg	380
Mått (L x B x H)		1385 x 790 x 1090

Denna maskin kräver utbildning

Utrustning		
Högtrycksslang	m	20
Spolhandtag		UHP spolhandtag (Dry Shut)
Spolrör i rostfritt stål	mm	750
Flatstrålemunstycke		■
Säkerhetsventil		■
Timräknare		■

■ ingår i standardutrustningen



Kraftfull industriell högtryckspump

- Kolv tillverkad av karbid för en lång livslängd.
- Underhållsvänlig design som gör byten av sliddelar som ventiler, tätningar och kolvar enkelt.
- Central ventildesign för hög volymetrisk effektivitet.



Ergonomisk blästringspistol


- Låg vikt och ergonomiskt utformat handtag för smidig användning.
- Minskade utlösningsskrafter för arbete utan ansträngning.



Tryckavlastningsventil

- Tryckavlastningsventilen minskar trycket i slangen, så att den förblir flexibel när spolhandtaget är stängt.
- Förhindrar plötsliga rekylar för användaren, eftersom trycket byggs upp långsamt när du drar i spolhandtaget.

TILLBEHÖR TILL HD 9/100-4 CAGE ADV 1.812-002.0



		Beställningsnummer	Beskrivning	
KALLVATTENTVÄTTAR CAGE				
Tillbehörskit				
Filter fleece filter housing 100 µm	1	6.414-074.0		■
Add-on kit admission pressure pump HD 18	2	2.637-017.0		□
Filter fleece filter housing 50 µm	3	6.414-073.0		□
Högtrycksslangar				
Tryckslang, 20 m, 1100 bar, M24 × 1,5	4	9.919-791.0		■
Tryckslang, 40 m, 1100 bar, M24 × 1,5	5	9.919-912.0		□
Tryckslang, 10 m, 1250 bar, M24 × 1,5	6	9.887-894.0		□
Tryckslang, 20 m, 1250 bar, M24 × 1,5	7	9.887-895.0		□
Säkerhetslina metall	8	9.887-583.0		□
Säkerhetslina textil	9	9.920-368.0		□
Fästningsrep, 0,5 m	10	6.025-311.0	Fästrep	□
Fästanordning	11	6.025-195.0	Robusta schacklar för fastsättning av remmar för högtrycksslangar på maskinen.	□
Spolrör				
Spolrörshandtag	12	6.025-300.0	Spolrörshandtag.	■
Kopplingar och anslutningar				
Double nipple M24x1,5DK-M24x1,5DK	13	9.877-911.0		□
Pressure screw M26 × 1,5	14	9.883-492.0		□

■ Ingår i standardutrustningen □ Passande tillbehör

TILLBEHÖR TILL HD 9/100-4 CAGE ADV
1.812-002.0



		Beställningsnummer	Beskrivning	
KALLVATTENTVÄTTAR CAGE				
Kopplingar och anslutningar				
Pressure ring A19 - I9/16-18UNF L	15	9.883-570.0		☐
Fett för rostfria gängkopplingar	16	6.280-180.0	Fett för skruvanslutningar i rostfritt stål.	☐
Blästerutrustning				
Ersättningsmunstycke för slipmedelsbläster	17	6.025-346.0	Reservmunstycke i borkarbid för slipande spolhuvud. Färg: blå.	☐
Munstycke F98, D 0,70 mm	18	6.025-256.0	0,6 mm	☐
Blästerslang med lans	19	6.025-258.0	För uppsugning av sprutmedel.	☐
Monteringsverktyg för munstyckssats	20	6.025-257.0	För F98-munstycken.	☐
Slipmedel	21	6.025-309.0	25 kg, 0,5-1,00 mm, blästersand.	☐
	22	6.025-310.0	25 kg, 0,7-1,40 mm, blästersand.	☐
Blästerslang 15 m	23	6.025-308.0	Slang för slipmedel.	☐
MUNSTYCKEN				
Förslutningsskruv				
Munstyckeshållare F4/F19	24	9.872-008.0		☒
O-ring DN 10	25	6.025-168.0	För munstyckeshållare F4/F19.	☒
Flatstrålemunstycke F19, 1,1 mm, 20 °	26	6.025-466.0	Flatstrålemunstycke F19 för eftermontering med 1,10 mm diameter och 20°. Lämpligt för arbetstryck på upp till 1 500 bar.	☒
Rundstrålemunstycke F4, 0,9 mm	27	6.025-470.0	Rundstrålemunstycke F4 för eftermontering med 0,90 mm diameter. Lämpligt för arbetstryck på upp till 1 500 bar.	☐
Rundstrålemunstycke F4, 1 mm	28	6.025-198.0		☐

■ Ingår i standardutrustningen ☐ Passande tillbehör

TILLBEHÖR TILL HD 9/100-4 CAGE ADV

1.812-002.0



		Beställningsnummer	Beskrivning	
MUNSTYCKEN				
Förslutningsskruv				
Rundstrålemunstycke F4, 1,1 mm	29	9.885-951.0		☐
Rundstrålemunstycke F4, 1,2 mm	30	6.025-199.0	Rundstrålemunstycke F4 för eftermontering med 1,20 mm diameter. Låmpligt för arbetstryck på upp till 1 500 bar.	☐
Rundstrålemunstycke F4, 1,3 mm	31	6.025-196.0	Rundstrålemunstycke F4 för eftermontering med 1,30 mm diameter. Låmplig för arbetstryck på upp till 250 bar med flödes hastighet på 900 l/h.	☐
Flatstrålemunstycke F19, 1,2 mm, 20 °	32	6.025-207.0	Flatstrålemunstycke: 1,20 mm, 20°, 1 500 bar.	☐
Flatstrålemunstycke F19, 1,4 mm, 20 °	33	6.025-211.0	Flatstrålemunstycke F19 för eftermontering med 1,40 mm diameter och 20°. Låmpligt för arbetstryck på upp till 1 500 bar.	☐
Flatstrålemunstycke F19, 1,5 mm, 20 °	34	6.025-203.0	Flatstrålemunstycke F19, D 1,5 mm, 40°	☐
Flatstrålemunstycke F19, 1,1 mm, 30 °	35	6.025-467.0	Flatstrålemunstycke F19 för eftermontering med 1,10 mm diameter och 30°. Låmpligt för arbetstryck på upp till 1 500 bar.	☐
Flatstrålemunstycke F19, 1,2 mm, 30 °	36	6.025-208.0	Flatstrålemunstycke F19 för eftermontering med 1,20 mm diameter och 30°. Låmpligt för arbetstryck på upp till 1 500 bar.	☐
Flatstrålemunstycke F19, 1,3 mm, 30 °	37	6.025-469.0	Flatstrålemunstycke F19 för eftermontering med 1,30 mm diameter och 30°. Låmpligt för arbetstryck på upp till 1 500 bar.	☐
Flatstrålemunstycke F19, 1,4 mm, 30 °	38	6.025-212.0	Flatstrålemunstycke F19 för eftermontering med 1,40 mm diameter och 30°. Låmpligt för arbetstryck på upp till 1 500 bar.	☐
Flatstrålemunstycke F19, 1,5 mm, 30 °	39	6.025-204.0	Flatstrålemunstycke F19 för eftermontering med 1,50 mm diameter och 30°. Låmpligt för arbetstryck på upp till 1 500 bar.	☐
Adapter				
Munstyckeshållare F21	40	9.878-291.0		☐
Blindmunstycke F21	41	6.025-237.0	F21 blindmunstycke för eftermontering. Låmpligt för arbetstryck upp till 3 000 bar.	☐
Rundstrålemunstycke F21, Saphir, 0,35 mm	42	9.886-208.0		☐

■ Ingår i standardutrustningen □ Passande tillbehör

TILLBEHÖR TILL HD 9/100-4 CAGE ADV
1.812-002.0



		Beställningsnummer	Beskrivning	
MUNSTYCKEN				
Adapter				
Rundstrålemunstycke F21, Saphir, 0,4 mm	43	9.886-209.0		☐
Rundstrålemunstycke F21, Saphir, 0,45 mm	44	6.025-220.0		☐
Rundstrålemunstycke F21, Saphir, 0,55 mm	45	9.886-211.0		☐
Rundstrålemunstycke F21, Saphir, 0,6 mm	46	9.886-212.0		☐
Rundstrålemunstycke F21, Saphir, 0,65 mm	47	6.025-221.0	F21 skruvbart safir-rundmunstycke med 0,65 mm diameter. Lämpligt för arbetstryck på upp till 2 500 bar.	☐
Rundstrålemunstycke F21, Saphir, 0,7 mm	48	6.025-222.0	F21 skruvbart safir-rundmunstycke med 0,70 mm diameter. Lämpligt för arbetstryck upp till 3 000 bar.	☐
Rundstrålemunstycke F21, Saphir, 0,75 mm	49	9.886-213.0		☐
Rundstrålemunstycke F21, Saphir, 0,8 mm	50	9.886-214.0		☐
Rundstrålemunstycke F21, Saphir, 0,85 mm	51	9.886-215.0		☐
Rundstrålemunstycke F21, Saphir, 0,9 mm	52	9.886-216.0	F21 skruvbart safir-rundmunstycke med 0,90 mm diameter. Lämpligt för arbetstryck upp till 3 000 bar.	☐
Rundstrålemunstycke F21, Saphir, 0,95 mm	53	9.886-217.0		☐
Rundstrålemunstycke F21, Saphir, 1 mm	54	9.886-218.0		☐
Rundstrålemunstycke F21, Saphir, 1,1 mm	55	9.886-219.0		☐
Rundstrålemunstycke F21, Saphir, 0,3 mm	56	9.886-207.0		☐

☐ Passande tillbehör

TILLBEHÖR TILL HD 9/100-4 CAGE ADV 1.812-002.0



		Beställningsnummer	Beskrivning	
MUNSTYCKEN				
Adapter				
Rundstrålemunstycke F21, Saphir, 0,5 mm	57	9.886-210.0		☐
SKYDDSKLÄDSEL				
HD Overall size M	58	6.547-055.0		☐
HD Overall size L	59	6.547-056.0		☐
HD Overall size XL	60	6.547-057.0		☐
ROTOJETMUNSTYCKE				
Roterande munstycke med enkel jetstråle				
Orbimaster, 1 mm	61	9.886-666.0		☐
Reparationssats för Orbimaster, 1 mm	62	9.884-069.0		☐
Roterande munstycke med multipla jetstrålar				
Munstyckeshållare, huvud TD06	63	9.886-875.0		☐
Munstyckeshållare, huvud TD08	64	9.886-879.0		☐
Munstyckeshållare, huvud TD10	65	9.918-067.0		☐
Munstyckeskropp	66	9.917-677.0	Munstyckeskropp med steglöst variabelt varvtal. Skyddsror medföljer.	☐
Munstyckeshållare, huvud TD09	67	9.899-828.0	Munstyckeshållare för 6 strålar för munstycke F21. Lämpligt för arbetstryck upp till 3 000 bar. 35° spolvinkel, inklusive skydd och flödesreglering.	☐

☐ Passande tillbehör