

B 220 R BP PACK DOSE +SB+240AHLI+RI+BEAC+R85

Ett borstvals huvud med en arbetsbredd på 85 cm, en sidoborste och en aluminiumskrapa är standard. Imponerande ytkapacitet på 8 500 m²/h och en arbetshastighet på 10 km/h.



Made in Germany



SIDE BROOM



LONG LIFETIME



ecoflow



DOSE

Beställningsnummer

1.246-283.0

Tekniska data

EAN-kod		4066529185082
Drivning		Batteri
Drivmotor		Elektrisk
Arbetsbredd, borste	mm	850 - 850
Arbetsbredd, dammsugning	mm	1180 - 1180
Ren-/smutsvattenbehållare	l	220 / 220
Ytkapacitet	m ² /h	8500
Praktiskt ytframförande	m ² /h	5950
Batterityp		Li-Ion
Batteri	V / Ah	36 / 240
Drifttid	h	Max. 5
Uppladdningstid	h	cirka 7
Strömförsörjning för batteriladdare	V / Hz	100 - 240 / 50 - 60
Körhastighet	km/h	10
Max. lutning	%	10
Borstens rotationshastighet	varv/min	1300
Svängradie	cm	181
Vattenförbrukning	l/min	Max. 7
Ljudtrycksnivå	dB(A)	67 - 67
Tillåten totalvikt	kg	994
Vikt utan tillbehör	kg	230
Mått (L x B x H)	mm	1925 x 909 x 1420

Utrustning

Borstvals	Del(ar)	2
Autofill-system		■
Tanksköljningssystem		■
Kraftfull drivning		■
Batteri och inbyggd laddare medföljer		■
Batteri och laddare ingår		■
Automatisk vattenavstängning		■
DOSE		■
Parkeringsbroms		■
Integrerad sopmekanism		■
Magnetventil		■
Sugramper, böjda		■
Sidoborstar		■
2-tanksystem		■
Renvatten indikator		Genom vattentryck
robust gjuten sugstång i aluminium		■
standard körlys för dagtid		■
dosering av små mängder rengöringsmedel upp till 0,25 %		■
Typ av suglister		Linatex®
robust främre stötfångare		■
med hastighetsberoende vattendosering		■
doseringsbehållare för rengöringsmedel med slutet loopsystem		■

programuppdateringar och
förlustbedömning kan göras på
distan via Kärcher
maskinparkförvaltning

Kärcher färg- och driftkoncept

Kärcher Intelligent Key System
(KIK) med över 30 användarspråk
och individuella
användarrättigheter

extremt tyst borstvalshuvud för
bullerkänsliga områden

Home Base-fästmöjligheter för
mopp eller liknande

hastighetsminskning i kurvor för
ökad säkerhet

elektrisk och mekanisk
flottörbrytare

Easy Operation väljarknapp

■ ingår i standardutrustningen

Denna maskin kräver utbildning



Robust sugskrapa gjord av helgjuten aluminium

- Med slitstark, rivsäker Linatex® suglist för utmärkt uppsugningsresultat.
- Snabbt och enkelt utbyte av suglister.
- Flexar vid kontakt med vägg och förhindrar skador.

Innovativt KIK-System

- Bättre skydd mot handhavandefel.
- Lägre servicekostnader.
- Optimal matchning till de enskilda rengöringsuppgifterna utan att skapa för många moment för användaren.

Energibesparande eco!efficiency-läge

- Minskad strömförbrukning.
- Upp till 40 procent längre drifttid med batteriet.
- Ännu tystare och därigenom idealisk för bullerkänsliga områden (rengöring dagtid, sjukhus, hotell, osv.).

TILLBEHÖR TILL B 220 R BP PACK DOSE +SB+240AHLI+RI+BEAC+R85 1.246-283.0



		Beställningsnummer	Beskrivning	
BORSTVALSAR				
Borstvals, röd R85, Medium, Röd, 800 mm	1	4.035-606.0	Medelhård röd borstvals för skurhuvud R85	■
SKURHUVUDEN				
Brush-head R85	2	2.763-048.0		■
STÄNKSKYDD				
Set side strip	3	4.037-166.0		■
Set side strip oil resistant	4	4.037-167.0		□
SUGRAMPER OCH SUGLISTER				
Sugramp komplett				
Suction bar parabolic 1180mm/46in, 1180 mm	5	4.778-009.0		■
Suglister för sugramper				
SUGLISTER LINATEX, Linatex®, 1300 mm	6	4.039-362.0		■
Suglist PU 1180mm, Olje resistent, skårad, 1300 mm	7	4.039-363.0	Hållbar, oljeresistent sugkant tillverkad av polyuretan. Trippelbelagt material för hög flexibilitet och optimala avskiljningsegenskaper. För parabolisk skrapa med 1180 mm sugbredd.	□
ÖVRIGA TILLBEHÖR TILL BR/BD				
Övrigt				
Cover tank flushing system complete	8	4.035-513.0		■
RM tank completely 5 L	9	4.039-355.0		■
PÅBYGGNADSSATSER				
Fleet mounting kit				
Kärcher Equipment Management Plug-in Connect Module	10	2.644-391.0	IoT-modulen används för att överföra information om plats och driftstimmar för batteridrivna Kärcher-rengöringsmaskiner och tredjepartsenheter till Kärcher Equipment Management portalen.	□
Lighting/RKL mounting kit				
Arbetsbelysning (tillverkad från 8/2018 och framåt)	11	2.034-001.0	Arbetsbelysning för högre säkerhet under arbetet. Med front- och sidobelysning på borsthuvudet.	□
Övriga monteringsatser				
Add-on kit deflector roll stackable	12	2.644-225.0		□
Add-on kit protection shield B150R/B200R	13	2.644-089.0		□
Sugslang	14	4.444-015.0	För uppsugning av vatten i hörn eller ur behållare (t.ex. frysar).	□

■ Ingår i standardutrustningen □ Passande tillbehör